


標準仕様

防火戸FGL

防火戸サッシ FG-L

アルミと樹脂のハイブリッド構造をベースに、断熱性を飛躍的に向上させた次世代の高性能ハイブリッド窓です。



特長



フレームをスリム化しガラス面積最大化



窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通にくいガラス面を大きくする必要があります。アンカー式グレッチャを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。



ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。

※画像はイメージです。
※1 防火戸FG-Lの下枠はサマルブレック構造ではありません。




防火戸FG-Lの専用複層ガラス

防火戸FG-Lは高い断熱性を実現する高機能な複層ガラスを標準採用。室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.7倍※の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。

※シャッター付引違い窓を除く

室外ガラス	中空層	室内ガラス
透明網ガラス	乾燥空気	Low-E複層ガラス グリーン
型網ガラス		
Low-E 複層ガラス グリーン		
日射熱取得率	4 2 %	
熱貫流率	1. 6 W/m ² ・K	
紫外線カット率	8 4 %	
可視光透過率	6 6 %	



カラーバリエーション (外観：アルミ、内観：樹脂)



上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

■下記のサッシから プランニングをお願いします■

シャッターサッシ【掃きだし窓】

※シャッターサッシは全てアルミ付となります
シャッター付引違い窓 手動



1F: 16020(W1600×H2000)
2・3F: 16018(W1600×H1800)
合計で 3ヶ所

シャッターサッシ【腰窓タイプ】 / 上げ下げ窓FS

※シャッターサッシは全てアルミ付となります
シャッター付引違い窓 手動



16009(W1600×H900)

横面格子付
上げ下げ窓 F S



上げ下げ窓 F S



06007(W600×H700) 腰窓上げ下げ窓 合計で4ヶ所

装飾窓【下記明細 9ヶ所まで】

横すべり出し窓



06005(W570×H500)
06007(W570×H700)

高所用横すべり出し窓



06905(W660×H500)
06903(W660×H300)

FIX窓 (外押縁タイプ)



W 036・060
H 07・09・11・13・15

縦すべり出し窓



03609(W335×H900)

縦スリット 縦すべりだし窓・FIX



03109(W280×H900)
03111(W280×H1100)
03113(W280×H1300)



スクエアFIX・横滑り出し



031028(280角) 041038(380角)
横スリットFIX



119028(W1165×H280) 160028(W1570×H280)

- サッシ本数は 合計 16 本 まで
- 掃きだし窓は計 3 本 まで【シャッター付き・非常出入口用 単体サッシ含む】
- シャッター付き腰窓、上げ下げ窓は計 4 本 まで
- 装飾窓は計 9 本 まで
- 連窓・段窓は対応不可です。
- ガラス種類【掃きだし窓のみ 透明ガラス 左記以外は 型ガラス】

アルミ樹脂複合サッシ FGL 標準仕様明細

※上記明細・サイズ以外は 全てオプションとなります。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202205002779

株式会社 LIXIL